<u>ダイヤルアップ接続時、「エラー 692:」のメッセージが表示され、接続できない場合の対処法</u> (Windows XP)

2009 年 8 月 31 日 日本無線株式会社

1.WX220JとパソコンをUSBケーブルにて接続する。

2.「スタート」メニューから「接続」「すべての接続の表示(<u>S</u>)」を開き、お使いのプロバイダに設定してある接続アイ コンをダブルクリックしますと、下記の接続画面が表示されますので、「プロパティ」をクリックします。

prin へ接続	? 🛛	
ユーザー名(世):	prin	
パスワード(<u>P</u>):	[ノ 『スワードを変更するには、ここをクリックします]	
 ✓ 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S): ○ このユーザーのみ(N) ○ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A) 		
ダイヤルΦ:	0570570011##4	
<u> </u>	キャンセル プロパティ(2) ヘルプ(11)	

3.接続のプロパティ画面が表示されますので、「構成」をクリックします。

ש prin לםולדּז ?	×		
全般 オプション セキュリティ ネットワーク 詳細設定	_		
接続方法(工):			
■ ② モデム - JRC USB Modem (COM4)			
▼すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(L) 構成(Q)			
市外局番(E): 電話番号(P):			
0570570011##4 その他(N)			
国番号/地域番号(<u>G</u>):			
□ ダイヤル情報を使う(S) ダイヤル情報(R)			
▶ 接続時に通知領域にアイコンを表示する(₩)			
OK キャンセル			

4. モデムの構成画面が表示されますので、「ハードウェアの機能」にチェックが入っているかどうかを確認します ()。

モデムの構成			
JRC USB Modern (COM	14)		
最高速度 (bps)(<u>M</u>):	230400		
モデム プロトコル(Ⴒ)			
ハードウェアの機能 マート・ウェア フロー制御を行う(N) マーモデムによるエラー制御を行う(A) マーモデムによるデータ圧縮を行う(Q)			
□ ターミナル ウィンドウを表示する(S) ☑ モデム スピーカーを使う(D)	OK キャンセル		

<u>もしチェックが入っていなかったら、上記画面と同様に全てチェックしてください。</u>

チェックボックスを更新後、再度ダイヤルアップ接続を試みてください。

上記画面のチェックがされているにもかかわらず、接続が行えなかった場合は、<u>JRC サポートセンター</u>までお問い 合わせください。

JRC サポートセンター
一般電話から:Tel. 0570-003899
ウィルコムの電話・携帯電話から:Tel. 0422-45-7772
受付時間: 9:00~17:00(土日祝祭日除<)